


外转子技术，带外壳

在22℃和名义电压下的值

注意： 额定值基于名义电压和环境温度22℃条件下。

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
规格若有变更，恕不另行通知。

尺寸图



选件、电缆和连接信息

订货代码示例: **3216W012BXT H-3830**

代码	类型	说明	接线表		
3830	连接器 	标配电缆外带MOLEX Microfit 3.0, 43025-0800端子，推荐配套端子43020-0800	序号 功能 颜色		
			1	绕组C	黄
			2	绕组B	橙
			3	绕组A	褐
			4	GND	黑
			5	U _{DD} (+5V)	红
			6	霍尔传感器C	灰
			7	霍尔传感器B	蓝
			8	霍尔传感器A	绿
			标配电缆 PVC散线输出。 AWG20: 电机A/B/C三相 AWG26: 霍尔A/B/C、 U_{DD}、GND		

适配部件

减速箱/丝杠	编码器	驱动器	电缆/配件
22GPT 22GPT HT 26A 26/1R 32GPT 32GPT HT 32/3R 22L ... ML 22L ... SB 22L ... PB 32L ... TL 32L ... ML 32L ... SB 32L ... PB	IE3-1024 IE3-1024 L IEF3-4096 IEF3-4096 L IERS3-500 IERS3-500 L IER3-10000 IER3-10000 L IERF3-16384 L	SC 2402 P SC 2804 S MC 3602 B MC 3603 S MC 3606 B MC 5004 P MC 5005 S	PMB32 若需配件, 请参阅“配件”章节。